

CHROMA TRAF

Descripción:	PINTURA DE TRAFICO. SEÑALIZACION VIAL
Código:	Q03.03.004
Revisión y Fecha:	8 31/12/2014
Características:	Pintura de señalización vial formulada en base a resinas acrílicas, apropiada para ser aplicada directamente sobre cemento, piedra y aglomerado asfáltico. Presenta un secado muy rápido, que permite la circulación rodada en breve espacio de tiempo. Una vez seco, el producto posee una alta resistencia al desgaste por rozamiento, elevada resistencia a la gasolina y a los aceites minerales.
Especificaciones:	Abrir al tráfico: 20'- 60' Aspecto: Pintura satinada secado rápido. Colores diversos. Consultar. Diluyente: Solvent C Olor: Característico disolvente. Rendimiento aprox.: 4-5 m2/Kg Secado al tacto: 20'
Aplicaciones:	El producto está destinado a la señalización VIAL especialmente preparada para señalizaciones e indicaciones de tráfico en autopistas, carreteras, calles, garajes, parkings, vados, etc. y a un nivel más privado, para naves industriales, distribución de espacio racional en fábricas y talleres, patios y suelos en general.
Forma de uso:	Se aplica a brocha, rodillo y pistola, así como con máquinas modernas de señalización en continuo. Antes de proceder a la señalización, es importante que las superficies están exentas de polvo, grasa o humedad. Posee el suficiente TIEMPO ABIERTO en el secado para poder aplicarle esferas reflectantes.
Recomendaciones:	Si se aplica a pistola, usar mascarilla Consumir preferentemente antes de 1 año desde la fecha de fabricación que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
Presentación:	A granel en envases metálicos de 15 kilos.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad