SEALER COLOR

Descripción: HERMETIZADOR COLOR PARA HORMIGON

Código: Q03.03.002

Revisión y Fecha: 8 lunes, 23 de octubre de 2017

Características: Producto ideal para hermetizar y sellar cualquier superficie de cemento u hormigón, consiguiendo una terminación antipolvo de gran resistencia a grasas, ácidos o álcalis. Penetra en la superficie a tratar compactando las partículas y evitando totalmente la absorción de suciedad por los poros del hormigón. El producto aumenta de forma considerable la resistencia al desgaste y al impacto. Pintura idónea para proteger superficies en ambientes húmedos con problemas de condensación y formación de mohos.

Especificaciones:
Aspecto: Pintura satinada.
Colores diversos. Consultar.
Diluyente: Solvent C
Dureza Persoz (24 horas) en aplicación sobre cristal (100 micras): 127'
Materia no volátil: 30%.
Muy buena solidez de color, resistencia a la luz, intemperie y UV.
Olor: Característico disolvente.
Rendimiento aprox.: 3 m2/Kg (dos manos, según porosidad del soporte).
Secado tacto en aplicación sobre cristal (100 micras): 40'-45'
Secado total en aplicación sobre cristal (100 micras): 60'
Tiempo de repintado: 24 horas

Aplicaciones: Supresión del polvo producido por la erosión. Mayor resistencia al desgaste. Impermeabilización de superficies verticales. Facilidad de limpieza. Protección contra agentes químicos.

Forma de uso: Es imprescindible que la superficie esté seca, limpia y totalmente exenta de grasas o aceites. Se recomienda fregar la misma con una solución al 5% de nuestro SUPERDESINCRUSTANTE Y LIMPIADOR QUIMICO con objeto de realizar una fuerte acción limpiadora y de apertura de poros. La aplicación se debe realizar con rodillo de lana y en capas sucesivas. El consumo del producto varía según la porosidad del suelo. Dependiendo del estado del soporte puede utilizarse nuestro HERMETIZADOR Y SELLADOR TRANSPARENTE como imprimación o dar la primera mano de producto diluido y la de acabado pura.

Recomendaciones: Debe aplicarse con la debida ventilación, y si se aplica a pistola, usar mascarilla. Una vez aplicado, evitar contacto prolongado con disolventes. Consumir preferentemente antes de 2 años desde la fecha de fabricación que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación: A granel por kilos en envases metálicos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.