

SOLVENT C

Descripción:	DILUYENTE DE PINTURAS.
Código:	Q03.03.022
Revisión y Fecha:	8 21/01/2015
Características:	Es un diluyente de pinturas, ceras, barnices, resinas alquílicas, alcídicas, epoxídicas y clorocaucho. Especialmente indicado para nuestras pinturas de galvanizado en frío. Muy útil como disolvente de grasas, ceras y alquitranes.
Especificaciones:	Aspecto: líquido transparente Color: Incoloro. Densidad: 0,86-0,87 a 20°C Olor: Característico disolvente. Punto de ebullición: 136-139°C
Aplicaciones:	Disolvente de pinturas clorocaucho, epoxis y de galvanizado en frío. Se recomienda como el diluyente idóneo para la mayoría de pinturas en base solvente. Puede ser también utilizado para la limpieza de los útiles de pintura una vez finalizado el trabajo.
Forma de uso:	Como diluyente de pinturas, no es conveniente añadirlo en una proporción superior al 5%. Cuando se utiliza como diluyente de pinturas epoxídicas añadir, una vez realizada la mezcla de los dos componentes. Como limpiador: por inmersión, usando el producto puro. En la limpieza de útiles de pintura, es conveniente utilizarlo antes de que estas sequen completamente.
Recomendaciones:	No emplear en sistemas epoxi calidad alimentaria. Debe usarse con la debida ventilación. Consumir preferentemente antes de 2 años desde la fecha de fabricación que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
Presentación:	A granel por litros en envases metálicos.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad