

STRIP ONE

Descripción: DECAPANTE CONCENTRADO EN BASE A COMPUESTOS BIODEGRADABLES

Código: Q03.03.020

Revisión y Fecha: 3 31/12/2014

Características: Decapante de pinturas y graffitis en forma de gel, tixotrópico e inodoro que elimina pinturas, lacas y resinas. Debido a su elevada viscosidad, puede emplearse sobre superficies inclinadas, verticales u horizontales, permitiendo su aplicación sobre paredes. No contiene disolventes halogenados según establece el Reglamento 276/2010 de la Comisión Europea de 31/03/2010. En base a compuestos biodegradables.

Especificaciones: Aspecto: gel
Color: transparente.
Olor: Inodoro.

Aplicaciones: Se utiliza para eliminar todo tipo de pinturas base solvente, como lacas, epoxi, poliuretano, aplicadas sobre metal, etc. Todo tipo de talleres y astilleros, recuperación de motores eléctricos, motores fuera borda, parques de mantenimiento de maquinaria, etc. Elimina pintadas en fachadas de edificios, organismos públicos, colegios, metro suburbano, bancos, estatuas, etc. Su gran poder de penetración le permite llegar hasta la capa de imprimación consiguiendo, en una sola operación, eliminar todas las capas de pinturas aplicadas sobre el soporte, dejando las superficies limpias. No ataca a soportes metálicos (aluminio, titanio, acero...). Muy eficaz en la eliminación de pinturas aeronáuticas.

Forma de uso: El producto se aplica puro mediante brocha o rodillo. Aplicar sobre la superficie limpia y seca y depositar una capa de producto uniforme sobre la superficie a decapar. Dejar actuar el tiempo necesario hasta que se reblandezca la pintura. Este tiempo puede ser minutos o incluso horas dependiendo de la calidad de la pintura. Al ser un producto no volátil el tiempo de contacto sobre el material es mayor porque no evapora, suponiendo una gran ventaja. A continuación, levantar la pintura con un cepillo suave, espátula o rasqueta de goma y enjuagar con agua a presión. El rendimiento del producto dependerá de factores como el número de capas y el grado de calidad de las pinturas (poliuretano, secado al horno, etc.) porcentaje de porosidad y material del soporte, etc. Repetir la aplicación si fuese necesario.

Recomendaciones: Evitar el contacto con los ojos y la piel. Conservar en su envase original en lugar fresco, bien ventilado, lejos de la luz del sol y fuentes de calor. No es aconsejado aplicar sobre magnesio. No contaminar el producto por contacto con la brocha, cepillo o por trasvase de producto sobrante al bidón. Consumir preferentemente antes de 1 año.

Presentación: A granel, por litros en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad