

XPERT INYECTORES

Descripción:	LIMPIADOR EXTERNO PARA DESMONTAJE DE INYECTORES
Código:	Q02.03.008
Revisión y Fecha:	4 31/12/2014
Características:	Es un líquido no viscoso de acción rápida que actúa reblandeciendo la carbonilla que se va depositando alrededor de los inyectores de los motores diesel.
Especificaciones:	Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc). Aspecto: Líquido transparente incoloro. Olor: Característico intenso.
Aplicaciones:	Está especialmente recomendado para eliminar los depósitos de carbonilla que se forman alrededor de los inyectores de los motores diesel y facilitar de ese modo, la limpieza y posterior desmontaje de los mismos.
Forma de uso:	Se caracteriza por su facilidad de empleo. Agitar enérgicamente antes de usar. Pulverizar el producto sobre la carbonilla. Una vez aplicado, dejar actuar unos minutos, hasta que empiece a disolver la carbonilla. El tiempo de actuación dependerá del grosor de la capa de carbonilla. Conforme se va reblandeciendo ésta, retirar el líquido sobrante junto con la carbonilla deshecha. Volver a aplicar y dejar actuar de nuevo, durante un par de minutos. Por último, secar con un papel o un trapo el líquido sobrante. Acabada la pulverización, pulsar con el aerosol invertido un par de segundos.
Recomendaciones:	Se recomienda el uso de guantes. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. No fumar.
Presentación:	En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650 cc, contenido neto 500cc. No contiene CFC.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad