

XPERT PLAST

Descripción:	PLASTIFICANTE Y SELLADOR DE INGLETES.
Código:	Q02.03.014
Revisión y Fecha:	9 31/12/2014
Características:	Disolución de copolímero acrílico en disolventes adecuados, que proporciona una fina película transparente, de fácil aplicación y secado rápido, especialmente indicado en el sellado de ingletes en carpintería de aluminio y capaz de fijarse en soportes de naturaleza distinta, papel, madera, metal, etc. Es resistente a atmósferas agresivas, repele el agua y la suciedad y no amarillea con el tiempo.
Especificaciones:	Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc). Aspecto: Líquido transparente incoloro. Olor: Característico disolvente.
Aplicaciones:	Sellador de ingletes en carpintería de aluminio. Plastificado de cualquier tipo de material. Protección de material eléctrico, etc. En estas aplicaciones se consiguen soluciones de gran durabilidad a la vez que se ahorra tiempo de trabajo tanto por la facilidad de aplicación, como por su rápido secado, reduciendo de manera importante el costo de las operaciones.
Forma de uso:	Agitar enérgicamente antes de usar. Pulverizar con ráfagas cortas la superficie a tratar. No lo sature y deje secar. Pasados 10 minutos, repetir la operación. Una vez finalizada la aplicación, invertir el aerosol y pulsar un par de segundos hasta que solo salga el gas propulsor.
Recomendaciones:	Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Consumir preferentemente antes de 1 año.
Presentación:	En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650 cc, contenido neto 500cc. No contiene CFC.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad